AROSHA DERMAX

Dispositivo professionale a microcorrenti e radiofrequenza

Dispositivo multifunzionale, progettato per l'estetica professionale interamente Made in Italy, che sfrutta microcorrenti e radiofrequenza resistiva per trattamenti non invasivi degli inestetismi cutanei legati ai fenomeni di invecchiamento.

SPECIFICHE

- Tensione di alimentazione: 110-230 V~ (±10%) 50/60 Hz
- Massima potenza assorbita: 342 VA
- Protezione pericoli elettrici: I
- Grado di protezione: (IP20)
- Interfaccia operatore: Display android 10,1"
- Parti applicate: Tipo BF

DOTAZIONE

- n. 1 Manipolo per radiofrequenza
- n. 1 Testina Wide (radiofrequenza)
- n. 1 Testina Focus (radiofrequenza)
- n. 1 Testina Matrix (radiofrequenza)
- n. 1 Manipolo per microcorrenti
- n. 1 Piastra di riscontro per microcorrenti

CARATTERISTICHE RADIOFREQUENZA

- Potenza: 25 W (con controllo di temperatura superficiale)
- Frequenza: 420 kHz
- Superficie lavoro testina Wide: cm² 3,8
- Superficie lavoro testina Focus: cm² 0,785
- Superficie lavoro testina Matrix: cm² 4,52

CARATTERISTICHE MICROCORRENTI

- Massima tensione: 20 V
- Frequenza portante: 520 Mhz
- Frequenza modulante: da 1,2 kHz a 1,8 kHz
- Massima corrente erogata: 6 mA con protezione di controllo integrata
- Superficie di lavoro: cm² 6
- Metallo parti applicate: Acciaio AISI 304

Manipolo radiofrequenza

Testina Wide
per radiofrequenza

Testina Focus
per radiofrequenza

Testina Matrix
per radiofrequenza

Manipolo microcorrenti

Piastra di riscontro per microcorrenti

INFO

Dimensioni: 489 x 422 x 364 mm (LxPxH)
Peso:~5 kg
Prodotto certificato CE
Leggere il manuale utente per qualsiasi informazione

Nome del dispositivo	dermax
Uso previsto	Dispositivo multifunzione Made in Italy per estetica professionale che impiega microcorrenti e radiofrequenza resistiva per migliorare l'efficacia dei prodotti cosmetici utilizzati.
CARATTERISTICHE	
Tensione di alimentazione	110-230 V~ (±10%) 50/60 Hz
Massima potenza assorbita	342 VA
Grado di protezione	Comune (IP20)
Protezione pericoli elettrici	I
Interfaccia operatore	Display android 10,1”
Parti applicate	Tipo BF
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Fusibili	2 x F5AL da 5x20 mm 250 V
Peso del dispositivo	~5 kg
Dimensioni del dispositivo	489 x 422 x 364 mm (LxPxH)
RADIOFREQUENZA	
Energia	25 W (resistiva)
Frequenza	420 kHz
Testina Wide	cm^2 3,8
Testina Focus	cm^2 0,785
Testina Matrix	cm^2 4,52
MICROCORRENTI	
Massima tensione	20 V
Frequenza portante	520 Mhz
Frequenza modulante	da 1,2 kHz a 1,8 kHz
Massima corrente erogata	6 mA con protezione a controllo integrato
Superficie di lavoro	6 cm^2
Metallo parti applicate	Acciaio AISI 304
CONDIZIONI D’USO	
Umidità	5% ÷ 95% UR non condensante
Temperatura	-10 °C ÷ 70 °C
Pressione atmosferica	500 hPa ÷ 1060 hPa
CONDIZIONI DI TRASPORTO	
Umidità	5% ÷ 95% UR non condensante
Temperatura	-40 °C ÷ 85 °C
Pressione atmosferica	500 hPa ÷ 1060 hPa